

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 единый адрес: esp@nt-rt.ru | lepse.nt-rt.ru



Электродвигатель асинхронный реверсивный с встроенным редуктором РД-09

Для работы в качестве исполнительных двигателей в следящих системах автоматических приборов, приводах, электрогрилей, дозаторов подачи жидкостей, сыпучих материалов.

Номинальное напряжение питания, В	127, 220
Частота питающего напряжения, Гц	50
Номинальная полезная мощность на валу ротора, Вт	1
Частота вращения выходного вала редуктора, об/мин	1,75; 2,5; 4,4; 8,7; 15,5; 30; 76; 185
Пусковой момент на выходном валу редуктора (в зависимости от редукции), Н*м	0,063; 0,156; 0,392; 0,754; 1,27
Ток, потребляемый обмоткой управления на холостом ходу, А, не более	0,06; 0,35; 0,7
Напряжение трогания на обмотке управления, В, не более	10; 1,5; 0,8
Режим работы	продолжительный
Климатическое исполнение	УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69
Габариты, мм	96x103x101
Масса, кг, не более	0,95

